

Example of Japanese by Omega-j.

Omega-j by Matt Gushee is a typesetting experiment of Japanese on omega system. Shift-JIS code in an input file is translated to Unicode by an ocp file insjis.ocp. This file `omjw32.tex` explains the usage.

オメガでの日本語タイプセットの実験

Omega-jはMatt Gusheeさんによるもので、Omega system上で日本語のタイプセットを可能にするものです。オリジナルの配布にはTranslation file injis.otp が付属しています。これはJISコードのソースを使用する場合に使えるものです。しかしこれは不完全なもので、東京理科大学の松田さんによって訂正されました。Win32版の配布にあるinjis.otpと、それから作成したinjis.ocpは松田さんによるものです。また、同じく松田さんによるEUCコード用のineucjp.otpとineucjp.ocp も同梱してあります。Windows上では、Shift-JIS codeが使用できると便利なのでinsjis.otpとinsjis.ocpを作成して入れてあります。また、汎用に禁則処理とline breakingを実現するために inunijapan.otp, inunijapan.ocp を作成して入れてあります。現在のファイルは insjis.ocp と共に用いる例になっています。unijapan.ocp を利用するには、lambda を使う場合ははじめに unijapan.sty を読み込んでおくだけで良いですが、現在のように plain Omega の例ではselectJapanFont と jpglue なるコマンドを前もって定義しておかなければいけません。

幾つかの漢字の例

、。 , ああいいアアイイ
刈苅瓦機埤穀氣供俠僑兇掘窟沓靴檣樞牽犬后喉坑垢此頃今困察撈撮擦次滋治爾宗就州修勝匠
升召拭植殖燭澄摺寸世纖羨腺舛臧藏贈造叩但達辰帖帳庁弔邸鄭釘鼎董蕩藤忖如尿菲任函箱俗
箸鼻柁稗匹福腹複覆法泡烹砲漫蔓末諭輸唯佑痢裏裡里蓮連鍊呂弌丐不个僉僂傳僂辦劬劬劬
咫晒咤喀圈國圍圓奸姁妝佞屐屏房屬廖廣廡廚悄悛悱悵戡截戮據擒擅擇暎瞭曖矇楫棧棕櫻槩
藥檻櫃汨泛泯泮漾漓滷澆爍爐熾瓠瓣砢阡癰癸發磧磚礪磴筐筭筭笋紃紃紃紃紃紃紃紃紃
脾腓茵茴荅茲蓀薺蔬蕕螽蛸蠅襦褙襜襜襜襜襜襜襜襜襜襜襜襜襜襜襜襜襜襜襜襜襜襜
甬髻髻髻髻鵝鶯鶯鶯堯榼遙瑤