

Exemples d'utilisation de l'extension `parasse`.
 le T_EXnicien de surface
 2011-04-19

Ce fichier charge l'extension `lmodern` si elle est disponible localement.
Attention : l'extension `parasse` est chargée avec l'option `tame` pour montrer l'utilisation de la commande `\ActiveLaParesse` et de l'environnement `ParesseActive`.

Avec la commande `\ActiveLaParesse` pour activer le caractère §.

```
{\ActiveLaParesse
\($a^{Sb}_{Sg}\) et encore \($D^{Sa}_Sd\)
```

pour obtenir : α^β et encore Δ_δ^α

Avec l'environnement `ParesseActive`.

```
\begin{ParesseActive}\large
\begin{tabular}{*4{||>\ttfamily \S}c|c} \hline
a & $a & b & $b & g & $g & d & $d \\ \hline
e & $e & z & $z & h & $h & v & $v \\ \hline
...
X & $X & P & $P & S & $S & U & $U \\ \hline
F & $F & Q & $Q & W & $W & Z & $Z \\ \hline
\end{tabular}
\end{ParesseActive}
```

\$a	α	\$b	β	\$g	γ	\$d	δ
\$e	ε	\$z	ζ	\$h	η	\$v	θ
\$i	ι	\$k	κ	\$l	λ	\$m	μ
\$n	ν	\$x	ξ	\$p	π	\$r	ρ
\$s	σ	\$y	τ	\$u	υ	\$f	φ
\$c	χ	\$q	ψ	\$w	ω		
\$G	Γ	\$D	Δ	\$V	Θ	\$L	Λ
\$X	Ξ	\$P	Π	\$S	Σ	\$U	Υ
\$F	Φ	\$Q	Ψ	\$W	Ω	\$Z	\S