

Le module `paresse`*

Le T_EXnicien de surface
le.texnicien.de.surface@wanadoo.fr

20 avril 2011

Résumé

Ce module, reprenant un exemple de T. LACHAND-ROBERT dans [1], fournit un moyen de taper des lettres grecques isolées à l'aide du caractère `§` actif et redéfini. Au lieu de `\(\alpha\)` ou tape `§a` pour obtenir α .

Important : Il doit être chargé **après** `inputenc` si ce dernier est utilisé. De plus, il faut que le signe `§` soit une lettre pour T_EX.

Le fichier `paresse.pdf` contient le code commenté en anglais.

Abstract

This is the French documentation for the final user of the package `paresse`. The English documentation for the final user is available in the file `paresse-en.pdf`.

Table des matières

1	Introduction	2
2	Pourquoi une 4^e version ?	2
3	Pourquoi une 3^e version ?	2
4	Utilisation	3
4.1	Les options	3
4.2	Commandes et environnement	4
4.3	Tableaux des macros	4
4.3.1	Codage originel de <code>paresse.sty</code>	4
4.3.2	Codage de Sylvio LEVI	5
	Bibliographie	5

*Ce document correspond au fichier `paresse v4`, du 2011/04/19.

1 Introduction

Cette extension ne fournit qu'un accès « rapide et économique » aux lettres grecques qui s'obtiennent à l'aide d'une macro comme `\alpha` ou `\Omega`. Elle fournit un environnement et une commande qui permettent d'utiliser `§` pour taper ces lettres. Un `\ensuremath` nous dispense de nous placer explicitement — c'est-à-dire en tapant `$$` ou bien `\(\)` ou encore `\[\]` ou tout autre chose ayant le même effet — en mode mathématique pour obtenir une lettre grecque.

L'idée de la méthode est due à T. LACHAND-ROBERT et est exposée dans [1]. Je n'ai fait qu'ajouter le `\ensuremath` bien agréable pour l'écriture de macros.

Bien entendu, on **ne** dispose **pas** de macros pour la minuscule omicron ni pour les majuscules alpha, beta... qui s'obtiennent à l'aide des latines romaines de même apparence¹. Je ne me suis pas senti le courage ni la force de fournir une solution qui permettent d'obtenir dans une formule baignant dans un texte en italique gras un alpha majuscule droit, romain, &c.

Pour finir cette introduction, glosons le nom de cette extension. `paresse` vient de ce que le signe `§` indique un « paragraphe » en ayant une forme lointainement apparentée au `S` et n'a donc aucun lien avec le *défaut* si fréquent, encore que, à bien y réfléchir...

2 Pourquoi une 4^e version ?

Je ne sais plus bien à quelle occasion — l'âge et les pannes de machine avec « crachage » de disque aidant — et encore moins quand — si ce n'est que cela remonte à plus d'un an maintenant — Christian TELLECHEA me faisait part de son désir d'utiliser `paresse` avec des sources codées en utf-8 sous `LATEX` — et non `XYLATEX` ou `LuaLATEX`.

Une discussion s'engagea, Christian me fit parvenir du matériel en ordre de marche. Il me fit même cadeau de deux versions, la deuxième améliorant la reconnaissance du codage déclaré avec `inputenc`. Toutefois, je procrastinais. Il se peut que ma vie personnelle et mon travail aient interféré avec le développement de cette extension.

Enfin, voici la chose.

Le plus nouveau devrait échapper à l'utilisateur de `LuaLATEX` ou `XYLATEX` et même de `LATEX` chargeant `inputenc` avec une option comme `latin1` ou `latin9`. Cependant, désormais, on peut utiliser cette extension avec `LATEX` en chargeant `inputenc` avec l'option `utf8`.

N (v4)

J'ai profité de cette nouvelle version pour ajouter une macro en `§` : `§Z` qui produit `§`, symbole déjà accessible par `\S`, ce qui fait que je n'ose pas vraiment parler de « raccourci ».

3 Pourquoi une 3^e version ?

C'est par courriel que Claudio BECCARI m'a signalé très aimablement qu'il existait un codage de l'alphabet grec en lettres latines près de 15 ans avant que je ne commette cette extension. Ce codage était dû à Sylvio LEVI qui l'avait mis au point, alors qu'il dessinait les premières fontes grecques pour `TEX`, en s'appuyant

1. Je ne ferai aucune remarque sur les problèmes de codage que cela pose.

sur la correspondance entre les claviers américain et grec. Il me faisait remarquer à juste titre que si quelqu'un avait pris l'habitude du codage de Sylvio LEVI, il préférerait conserver ses habitudes pour **paresse**.

J'ai donc décidé de fournir un nouveau couple d'options exclusives l'une de l'autre que j'ai nommées, pour l'une, `LEGACY` — pour « héritage »— qui assure le codage originel de cette extension et qui est active par défaut et, pour l'autre, `LEVI` qui assure le codage de Sylvio LEVI.

J'en profite pour faire quelques changements cosmétiques : désormais toutes les macros internes *secrètes* ont un nom qui commence par `\GA@`; le fichier `.dtx` est réorganisé pour faciliter la tâche de traduction de la documentation.

4 Utilisation

On charge cette extension avec `\usepackage{paresse}` **après** l'extension `inputenc` quand on utilise \LaTeX . Il faut que la « caractère » § soit reconnu par \TeX comme une lettre. On pourra, par exemple, utiliser l'option `latin1` de `inputenc` pour obtenir cela.

N (v4) On obtiendra le même comportement, à l'exception signalée page 3 près, avec `inputenc` et l'option `utf8`.

N (v4) Il n'y a pas ce genre de restriction quand on travaille avec $\text{Lua}\LaTeX$ ou $\text{Xe}\LaTeX$ sur un source codé en UTF-8.

Par défaut, l'extension est chargée avec l'option `wild` ce qui signifie que les macros de la forme $\S a$ sont disponibles. Si l'on préfère, on peut passer à **paresse** l'option `TAME` avec `\usepackage[tame]{paresse}`. Il faut alors utiliser la commande `\ActiveLaParesse` ou l'environnement `ParesseActive` pour utiliser les macros en §.

Lorsque la « paresse est active », il suffit de taper $\S a$ pour obtenir α . On a de même accès à toutes les lettres grecques auxquelles sont consacrées une macro comme `\alpha`, voyez 4.3.1 et 4.3.2. On obtient, de même, α^β avec `\(\S a^\{\S b}\)` lorsque § est active.

On notera que les accolades sont optionnelles et qu'on obtient un résultat identique avec `\(\S a^\S b\)`, **à moins que** l'on utilise un source codé en utf-8 avec \LaTeX .

4.1 Les options

- | | |
|----------------------------|--|
| <code>TAME / WILD</code> | – <code>TAME</code> s'oppose à <code>WILD</code> qui est l'option par défaut. Lorsque <code>TAME</code> règne, il faut un environnement <code>ParesseActive</code> ou une commande <code>\ActiveLaParesse</code> pour utiliser les macros à §. |
| <code>LEGACY / LEVI</code> | – <code>LEVI</code> s'oppose à <code>LEGACY</code> qui est l'option par défaut. Avec l'option <code>LEGACY</code> on utilise le codage « originel » de <code>paresse.sty</code> tel que le donne la table 4.3.1. Sinon, le codage est celui défini par Sylvio LEVI, cf. la table 4.3.2. |
| <code>TTAU / TTHETA</code> | – <code>TTAU</code> s'oppose à <code>TTHETA</code> qui est l'option par défaut. Lorsque <code>TTHETA</code> est active <code>\St</code> donne θ dans le cas contraire <code>\St</code> donne τ . En tous cas, θ est accessible par <code>\Sv</code> et τ par <code>\Sy</code> . Cette option est inopérante si l'option <code>LEVI</code> a été choisie. |

Remarque : quand l'option `LEGACY` a été choisie, Θ est obtenu par `\Sv` de manière « régulière » et *également* par `\ST` quelle que soit l'option choisie. Dans le cas de l'option `LEVI`, `\Sv` ne correspond à aucune lettre grecque.

EPSILON / VAREPSILON

- EPSILON s’oppose à VAREPSILON qui est l’option par défaut. Avec EPSILON, **Se** donne ϵ sinon **Se** donne ε .
- Se comportent comme le couple EPSILON, VAREPSILON les couples suivants THETA et VARTHETA; PI et VARPI; RHO et VARRHO; SIGMA et VARSIGMA « **Ss** donne ς »; PHI et VARPHI.

Par défaut on a VAREPSILON, THETA, PI, RHO, SIGMA, VARPHI, WILD et LEGACY. Cela assure que cette version 3, se comporte, par défaut, comme la précédente.

4.2 Commandes et environnement

`\makeparesseletter` Cette macro donne au « caractère » § le catcode d’une lettre. Après cela, on peut se servir de § dans un nom de macro, par exemple. C’est le pendant de `\makeatletter`.

`\makeparesseother` Cette macro donne au caractère § le catcode *other*. C’est le « contraire » de la précédente. Cela équivaut au `\makeatother`.

Cette macro est inactive avec un codage utf-8 sous L^AT_EX. Elle n’aurait d’ailleurs pas vraiment de sens. Son utilisation produit un avertissement dans le fichier `.log`.

`\ActiveLaParesse` Cette macro active le caractère § et permet ainsi d’accéder aux macros dont le nom commence par § comme **§a**. Pour une liste de ces macros et leurs significations, voyez les tableaux 4.3.1 et 4.3.2.

`ParesseActive` Dans cet environnement le caractère § est actif ce qui permet d’utiliser les macros en §. On utilisera cet environnement si l’on veut utiliser les macros quand on a chargé l’extension `paresse` avec l’option `tame`.

4.3 Tableaux des macros

4.3.1 Codage originel de `paresse.sty`

C’est le codage actif lorsque l’on a choisit l’option LEGACY qui est l’option par défaut.

§a	α	§b	β	§g	γ	§d	δ
§e	ε	§z	ζ	§h	η	§v	θ
§i	ι	§k	κ	§l	λ	§m	μ
§n	ν	§x	ξ	§p	π	§r	ρ
§s	σ	§y	τ	§u	υ	§f	φ
§c	χ	§q	ψ	§w	ω		
§G	Γ	§D	Δ	§V	Θ	§L	Λ
§X	Ξ	§P	Π	§S	Σ	§U	Υ
§F	Φ	§Q	Ψ	§W	Ω	§Z	\S

Remarques : à l’exception de θ , τ et ψ les lettres utilisées dans les noms des macros sont chargées de vertu mnémotechniques :-)) et les majuscules grecques s’obtiennent à l’aide de la majuscule correspondante.

4.3.2 Codage de Sylvio Levi

On active ce codage avec l'option LEVI.

<code>\Sa</code>	α	<code>\Sb</code>	β	<code>\Sg</code>	γ	<code>\Sd</code>	δ
<code>\Se</code>	ε	<code>\Sz</code>	ζ	<code>\Sh</code>	η	<code>\Sj</code>	θ
<code>\Si</code>	ι	<code>\Sk</code>	κ	<code>\Sl</code>	λ	<code>\Sm</code>	μ
<code>\Sn</code>	ν	<code>\Sx</code>	ξ	<code>\Sp</code>	π	<code>\Sr</code>	ρ
<code>\Ss</code>	σ	<code>\St</code>	τ	<code>\Su</code>	υ	<code>\Sf</code>	φ
<code>\Sq</code>	χ	<code>\Sy</code>	ψ	<code>\Sw</code>	ω	<code>\Sc</code>	ς
<code>\SG</code>	Γ	<code>\SD</code>	Δ	<code>\SJ</code>	Θ	<code>\SL</code>	Λ
<code>\SX</code>	Ξ	<code>\SP</code>	Π	<code>\SS</code>	Σ	<code>\SU</code>	Υ
<code>\SF</code>	Φ	<code>\SY</code>	Ψ	<code>\SW</code>	Ω	<code>\SZ</code>	ξ

Le codage de Sylvio LEVI donne accès directement à `\varsigma` (ς) avec `\Sc` et ne diffère du codage originel que pour les lettres θ , τ , χ et ψ . Voici un résumé de ces différences :

lettres grecques	θ	τ	χ	ψ	Θ	Ψ	ς
codage originel	<code>\sv/St</code>	<code>\sy/St</code>	<code>\sc</code>	<code>\sq</code>	<code>\SV/ST</code>	<code>\SQ</code>	—
codage de S. LEVI	<code>\Sj</code>	<code>\st</code>	<code>\sq</code>	<code>\sy</code>	<code>\SJ</code>	<code>\SY</code>	<code>\sc</code>

Références

- [1] T. LACHAND-ROBERT. *La maîtrise de T_EX et L^AT_EX*. Masson, Paris, Milan, Barcelone, 1995.
ISBN : 2-225-84832-7.

Index

Les nombres en italique renvoient à la page où l'entrée est décrite; les nombres soulignés renvoient à la ligne de code de la définition; les nombres en caractères romains renvoient à la ligne de code où l'entrée est utilisée.

E	L	T
epsilon / varepsilon (option) 4	legacy / Levi (option) . 3	tame / wild (option) . . 3
		ttau / ttheta (option) . 3